未注公差/General tolerances(mm)														
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°





ITEM	PART NAME	MATERIAL	NOTES
2	Current carrier	Copper	Sn Plated
1	Screws	Copper alloy	Ni Plated

螺丝扭矩/Torque Tightening(N· m/Lb.in)	M6,2.5/22.15
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	15.2/N=02P~10P
使用温度范围/Operating temperature(℃)	-40~+105
载流体与螺丝分开包装于同一内盒中/Current carrier and Screws should be packed individually,which must be put in the same box	
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

MATERIAL: / SURFACE: /

MAT NO.: /

STATUS: /

APPD: Li GL 2020.06.04

CHKD: Mao J 2020.06.04

DRFT: Chen K 2020.06.04

SIZE: A4 mm (inch)

DEGSON®

宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: FBIXX-15

DRAWING NO.: FBIXX-15-C01 REV T2

TYPE: CUSTOMER DRAWING SCALE: 2:1 SHEET 1/1