

## Aperçu

## informations sur le produit

**D3A-BK-SE-1L-21010000120**

3A Lower base,single buckle,no back cover,Connect the side core

## Les avantages des produits

- ☑ Metal or high-strength plastic material, resistant to high-strength mechanical shock;
- ☑ Various installation methods and outlet directions to meet on-site wiring requirements;
- ☑ Snap-in combination structure, dustproof, waterproof, easy operation;

## Les certificats des produits

## Caractéristiques techniques

## Dessin de produit

## Modèle 3D



## Marking

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| classification | Upper Housing/base |
| Series         | A                  |
| Type           | Hole mounting base |
| Specification  | Low structure      |

## versions

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Dimension        | 3A          |
| locking Category | Single lock |

## Material characteristics

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Flammability rating | V-0 |
|---------------------|-----|

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| RoHS                          | conform             |
| Material (upper housing/base) | Die-cast zinc alloy |
| Material(upper housing/base)  | spray               |
| Color (upper housing/base)    | Grey (RAL 7037)     |
| Material (seal)               | NBR                 |
| Material (lock catch)         | Stainless steel     |

Technical specification

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Limiting temperatures | -40℃~+125℃ |
| IP class              | IP65       |

Accessoires

Caractéristiques commerciales

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Numéro de la commande               | 21010000120 |
| Unité d'emballage                   | 100         |
| Quantité minimale de commande       | 1           |
| Le poid de produit (sans emballage) | 60          |