


Aperçu

informations sur le produit



DVME-006-FC-21020000094

Heavy-duty insert, Number of contacts: 6, Dimension: 1 module Spaces, Rated voltage : 830V, Rated current: 16A, Female insert, Crimping connector

Les avantages des produits

- ☒ Crimping connection technology, applicable to a wide range of wire specifications ;
- ☒ Modular products, easy to assemble and maintain .

Les certificats des produits



Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D



Marking

classification	Insert
Series	DM

versions

Connection method	Crimping connection
Female/Male	Female
Dimension	1 module
Number of positions	6
PE Contacts	No

Material characteristics

Material (insert)	Polycarbonate (PC)
Materia (Contact)	Copper alloy
Surface (Contact)	Silver plated/gold plated
Flammability rating	V-0
color	Grey/White (RAL 7032)
RoHS	Comply with RoHS exemptions

Electrical parameters

Rated current	16A
	830V
Rated pulse voltage	8KV
Pollution level	3
On the basis of UL /CSARated current	600V
Insulation resistance	≥10000MΩ
Contact resistance	≤1mΩ
Temperature range	-40℃~+125℃
working life-mating cycles	≥500 time
Conductor cross sections (mm²)	0.14-4mm²
Conductor cross sections(AWG)	26-12AWG

Standards

Connection meets standards	DIN EN 60664 DIN EN 61984
----------------------------	---------------------------

Accessoires

Accessories

Crimping tool Removal tool	/
----------------------------	---

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	21020000094
Unité d'emballage	100
Quantité minimale de commande	5
Le poid de produit (sans emballage)	10.22