

Aperçu

Informations sur le produit



FT-M12A-04F-M12A-04M-K4-0200-20030001907

M12A-T distributor(soldering), Input terminal: Female, Output terminal1: Male, Output terminal2: Female

Les avantages des produits

- ✓ Single wire input, Multi wire output
- ✓ Cost saving and convenient installation
- ✓ Protection level: IP67/68
- ✓ Widely used in industrial automation, rail transit and other industries

Les certificats des produits

RoHS REACH

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Environmental conditions

Ambient temperature

-25°C...85°C

IP class

IP67

General parameters

Rated current

4A

250V

Number of potentials

4

Insulation resistance

≥ 100 MΩ

Error-proof coding

A-Code

Overvoltage level	II
Pollution level	3
Insertion and pullout cycle	≥ 100

Material

Flammability rating ,in line with UL97	HB
Contact material	CuZn
Material contact surface	Au
Contact carrier material	PU
Fixture body material	TPU
Coil material	Zinc alloy, nickel plated
Sealing material	Silicon

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	20030001907
Unité d'emballage	/
Quantité minimale de commande	100
Le poid de produit (sans emballage)	/