

Aperçu

Informations sur le produit



DG332JR-5.0-10030003050

Needle connector, Rated current: 12A, Rated voltage (III/2) 250V, pitch: 5.0mm, Color: black, Contact surface: Tin

Les avantages des produits

- ☒ Adapt to multi-type plugs, device design is highly flexible
- ☒ Universal installation method

Les certificats des produits



Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Processing notes

Process

Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)

300V

Rated current (B)

10A

Electrical parameters IEC

Rated voltage

250V

Rated current

12A

Rated current(III/2)

250V

Rated surge voltage(III/2)

2KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	5mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059/IEC60998
--------------------	-----------------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40°C~105°C
---------------------------------	-------------

Accessoires

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	10030003050
Unité d'emballage	2000
Quantité minimale de commande	30
Le poid de produit (sans emballage)	0.55