

## Aperçu

## informations sur le produit

**PM-EBM-3006-M-2501000005**

Connecteur mâle à branchement et débranchement direct. Courant nominal: 15A ; Tension nominale: 48V DC ; Tension de tenue: 500V AC ; Résistance d'isolement > 30M $\Omega$  ; Le degré de protection atteint IP67 lorsqu'il est accouplé ; Durée de vie mécanique  $\geq$  100 fois ; Force d'arrachement > 60N ; Température de fonctionnement : - 40 ~ 105  $^{\circ}$ C ; Résistance au brouillard salin : 48h ; Grade de retardateur de flamme: UL94-v0 ; Protection environnementale: RoHS. ;

## Les avantages des produits

## Les certificats des produits

**RoHS**

## Caractéristiques techniques

## Dessin de produit

## Modèle 3D

## Paramètre technique

Tension nominale	48V DC
Résistance d'isolement	$\geq$ 30M $\Omega$
Vie mécanique	$\geq$ 100次

## Marking

Series	DSB
	DM

## versions

Connection method	Axial screw connection
-------------------	------------------------

Female/Male	Female
Dimension	16A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
	2 module
Number of positions	5
	15
Paramètres environnementaux	
Classe de protection	MatchingIP66

#### Accessoires

#### Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	25010000005
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poids de produit (sans emballage)	