Aperçu

informations sur le produit

SA-EBBR-2006-F-25070000002

Prise rectangulaire avec branchement et débranchement directs .Courant nominal:50A ; Tension nominale:110V DC ; Tension de tenue:500V AC ; Résistance d isolation ＞ 100M Ω ; Le degré de protection répond à IP67 pour la prise uniquement ; Durée de vie mécanique ≥ 3000 fois ; Force d arrachement ＞ 30N ; Température de fonctionnement : - 40 ~ 105 ℃ ; Résistance au brouillard salin : 72h ; Grade de retardateur de flamme:UL94-v0 ; Protection environnementale:RoHS.

Les avantages des produits

Les certificates des produits

RoHS

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

Marking

classification	Insert
Series	DD
	DDD
	DM

Paramètre technique

Résistance d'isolement	≥100MΩ
Vie mécanique	≥3000次

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	24B
	32B
	48B
Number of positions	14
	15

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	25070000002
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poid de produit (sans emballage)	