

Aperçu

informations sur le produit

**SM-EBS-0005-F-L300-25020000007**

Connecteur femelle avec entrée et sortie directes. Courant nominal: 2A ; Tension nominale: 48V DC ; Tension de tenue: 300V AC ; Résistance d'isolation > 30MΩ ; Le degré de protection atteint IP66 lorsqu'il est accouplé ; Durée de vie mécanique ≥ 100 fois ; Force d'arrachement > 25N ; Température de fonctionnement : - 40 ~ 105 °C ; Résistance au brouillard salin : 48h ; Grade ignifuge: UL94-v0 ; Protection de l'environnement: RoHS. Couleur : Isolation de l'insert - vert.

Les avantages des produits

Les certificats des produits

RoHS

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Paramètre technique

Tension nominale	48V DC
Résistance d'isolement	≥30MΩ
Vie mécanique	≥100次

Marking

Series

DD

DK

versions

Connection method

Screw connection

Female/Male	Female
Dimension	16A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	10

Paramètres environnementaux

Classe de protection	MatchingIP66
----------------------	--------------

Câble des matériaux

Gamme de fils adaptateurs	3.55~3.85mm
---------------------------	-------------

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	25020000007
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poid de produit (sans emballage)	