

Aperçu

informations sur le produit

**PM-EBS-0003-M-L300-25020000006**

Connecteur mâle à branchement et débranchement directs. Courant nominal: 2A ; Tension nominale: 48V DC ; Tension de tenue: 300V AC ; Résistance d'isolement $> 30M\Omega$; Le degré de protection atteint IP66 lorsqu'il est accouplé ; Durée de vie mécanique ≥ 100 fois ; Force d'arrachement $> 25N$; Température de fonctionnement : $-40 \sim 105^{\circ}C$; Résistance au brouillard salin : 48h ; Grade ignifuge: UL94-v0 ; Protection environnementale: RoHS. Couleur : Isolation de l'insert - orange.

Les avantages des produits

Les certificats des produits

RoHS

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Paramètre technique

Tension nominale	48V DC
Résistance d'isolement	$\geq 30M\Omega$
Vie mécanique	≥ 100 次

Marking

Series

DD

DK

versions

Connection method

Screw connection

Female/Male	Female
Dimension	16A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	7

Paramètres environnementaux

Classe de protection	MatchingIP66
----------------------	--------------

Câble des matériaux

Gamme de fils adaptateurs	3.55~3.85mm
---------------------------	-------------

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	25020000006
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poid de produit (sans emballage)	