

Aperçu

informations sur le produit



SA-EBBM-2003-F-25060000002

Prise avec branchement et débranchement directs. Courant nominal: 20A ; Tension nominale: 110V DC ; Tension de tenue: 500V AC ; Résistance d'isolation > 100MΩ ; Le degré de protection répond à IP67 pour la prise uniquement ; Durée de vie mécanique ≥ 3000 fois ; Force d'arrachement > 20N ; Température de fonctionnement : - 40 ~ 105 °C ; Résistance au brouillard salin : 72h ; Grade de retardateur de flamme: UL94-v0 ; Protection environnementale: RoHS.

Les avantages des produits

Les certificats des produits

RoHS

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Marking

classification	Insert
Series	DD
	DE
	DM

Paramètre technique

Résistance d'isolement	≥100MΩ
Vie mécanique	≥3000次

versions

Connection method	Crimping connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	10A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	4
	2

Paramètres environnementaux

Classe de protection	MatchingIP67
----------------------	--------------

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	25060000002
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poid de produit (sans emballage)	