

Aperçu

informations sur le produit

**RM-EBBM-2003-M-25060000001**

Fiche à angle droit avec entrée et sortie directes, courant nominal:20A ; Tension nominale:110V DC ; Tension de tenue:500V AC ; Résistance d'isolation > 100M Ω ; Le degré de protection atteint IP67 lorsqu'elle est accouplée ; Durée de vie mécanique $\geq$ 3000 fois ; Force d'arrachement > 20N ; Température de fonctionnement : - 40 ~ 105 °C ; Résistance au brouillard salin : 72h ; Grade de retardateur de flamme:UL94-v0 ; Protection environnementale:RoHS. Couleur : anneau de verrouillage - bleu.

Les avantages des produits

Les certificats des produits

RoHS

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Marking

classification	Insert
Series	DD
	DE
	DM

Paramètre technique

Résistance d'isolement	$\geq$ 100M Ω
Vie mécanique	$\geq$ 3000次

versions

Connection method	Crimping connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	10A
	6B
	10B
	16B
	24B
	32B
Number of positions	48B
	4
	2
Paramètres environnementaux	
Classe de protection	MatchingIP67
Câble des matériaux	
Gamme de fils adaptateurs	6.1~6.6mm

Accessoires

Caractéristiques commerciales	
Numéro de la commande	25060000001
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poid de produit (sans emballage)	

