

Aperçu

informations sur le produit

**RM-EBBL-2105-M-25050000002**

Fiche à angle droit avec entrée et sortie directes, courant nominal:50A ; Tension nominale:110V DC ; Tension de tenue:500V AC ; Résistance d'isolation > 100M Ω ; Le degré de protection atteint IP67 lorsqu'elle est accouplée ; Durée de vie mécanique $\geq$ 3000 fois ; Force d'arrachement > 25N ; Température de fonctionnement : - 40 ~ 105 °C ; Résistance au brouillard salin : 72h ; Grade de retardateur de flamme:UL94-v0 ; Protection environnementale:RoHS. Couleur : anneau de verrouillage - bleu.;

Les avantages des produits

Les certificats des produits

RoHS

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Marking

classification

Insert

Series

DD

DDD

DM

Paramètre technique

Résistance d'isolement

 $\geq 100M\Omega$

Vie mécanique

 ≥ 3000 次

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	16B
	24B
	32B
	48B
Number of positions	1 module
	3
	2
	1

Paramètres environnementaux

Classe de protection	MatchingIP67
----------------------	--------------

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	25050000002
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poid de produit (sans emballage)	

