

Aperçu

Informations sur le produit



Relay base-DSRT05A-3-00A(H)-30020000057

DSRTrelay base,used for1PDTrelay,screw connection

Les avantages des produits

- ☒ Plug-in relay socket
- ☒ Safe isolation between coil and contacts
- ☒ 16A, 1PDTgrade

Les certificats des produits

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Environmental data

Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... +85 °C
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C

Technical data

Rated voltage UN	300V
Installation location	Arbitrary
Assembly instructions	DIN35 rail

Connection data 1

Connection name	enter
Connection method	Screw connection
Stripping length	7-8mm

screw thread	M3
Cross section of flexible conductor	0.5... 2.5mm²
Connectable guide cross section AWG	20-14AWG

Connection data 2

Connection name	Output
Stripping length	7-8mm
Cross section of flexible conductor	0.5... 2.5mm²
Connectable guide cross section AWG	20-14AWG
Connection method	Screw connection

Dimension

length	73.3mm
width	16mm
Depth including bracket	29.5mm

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	30020000057
Unité d'emballage	20 SKT
Quantité minimale de commande	20 SKT

Le poids de produit (sans
emballage)

27g