

Aperçu

Informations sur le produit



Relay base-DSRC05A-F3-00A(H)-30020000063

DSRCrelay base,used for1PDTrelay,screw connection

Les avantages des produits

- ☒ Plug-in relay socket
- ☒ Safe isolation between coil and contacts
- ☒ 10A, 1 PDT grade
- ☒ Arc partition between adjacent columns
- ☒ Strong and weak electricity separation

Les certificats des produits

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

☐

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage / transport)	-40~+65°C

Technical data

Rated voltage UN	300V
Rated current IN	10A
Installation location	Arbitrary
Assembly instructions	DIN35 rail

Connection data 1

Connection name	enter
-----------------	-------

Connection method	Screw connection
Stripping length	7-8mm
screw thread	M3
Cross section of flexible conductor	0.5... 2.5mm²
Connectable guide cross section AWG	20-14AWG

Connection data 2

Connection name	Output
Stripping length	7-8mm
Cross section of flexible conductor	0.5... 2.5mm²
Connectable guide cross section AWG	20-14AWG
Connection method	Screw connection

Dimension

length	80mm
width	16mm
Depth including bracket	61.5mm

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	30020000063
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poid de produit (sans emballage)	