


## Aperçu

### informations sur le produit



**5CDG-7.62-10020000913**

Pluggable Terminal Blocks  
nominal current 32A. Rated voltage (III/2):  
400V, pitch: 7.62mm, Color: green, Contact surface: Tin

### Les avantages des produits

- ☒ Adapt to multi-type plugs, device design is highly flexible
- ☒ Through-wall installation, free positioning

### Les certificats des produits



## Caractéristiques techniques

### Dessin de produit

### Modèle 3D

□

### Packaging information

Type of packaging

box-packed

### Electrical parameters UL

Rated voltage (C)

300V

Rated current (B)

30A

Rated current (C)

30A

### Electrical parameters IEC

Rated voltage

400V

Rated current

32A

Rated current (III/2)

400V

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Rated surge voltage(III/2)        | 4KV                           |
| Item properties                   |                               |
| Connection direction              | 0°                            |
| Type of installation              | panel                         |
| Pin arrangement                   | Single row in a straight line |
| Pitch                             | 7.62mm                        |
| Number of potentials              | 3                             |
| Pluggable or not                  | Yes                           |
| Number of rows                    | 1                             |
| Material data                     |                               |
| Contact material                  | copper                        |
| Contact point metal surface       | tin-plated                    |
| Insulation Materials              | PBT                           |
| Relative tracking index CTI       | 250V                          |
| Glow Wire Flammability Index GWFI | 850                           |
| Shell color                       | green                         |
| Insulating material group         | IIIa                          |
| Flammability rating               | UL94V-0                       |
| Mechanical tests                  |                               |
| Test Specification                | IEC61984                      |
| Environmental data                |                               |
| Ambient temperature (operation)   | -40℃~105℃                     |

Accessoires

Tool

|                |   |
|----------------|---|
| Screwdriver    | / |
| Operating tool | / |

Accessories

|               |   |
|---------------|---|
| Coding strip  | / |
| Bridge        | / |
| Marking strip | / |
| Others        | / |

Caractéristiques commerciales

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Numéro de la commande               | 10020000913 |
| Unité d'emballage                   |             |
| Quantité minimale de commande       |             |
| Le poid de produit (sans emballage) |             |