


Aperçu

informations sur le produit



2EDGRMG-5.08-10030008033

Pluggable terminal blocks, Rated current: 20A. Rated voltage
(III/2) : 320V, pitch: 5.08mm, Color: green, Contact surface : Tin

Les avantages des produits

- ☒ PCB welding base
- ☒ Flexible supporting a variety of plugs

Les certificats des produits



Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Packaging information

Type of packaging

bag packaging

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	15A
Rated current (D)	10A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	320V
Rated current	12A

Rated current(III/2)	320V
Rated surge voltage(III/2)	4KV

Item properties

Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	5.08mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Relative tracking index CTI	600V
Glow Wire Flammability Index GWFI	850
Shell color	green
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059
--------------------	------------------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃
---------------------------------	-----------

Accessoires

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	2EDG-PWP-01AH
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	10030008033
Unité d'emballage	1000
Quantité minimale de commande	1000
Le poid de produit (sans emballage)	1.46